

ZIGGER PROFI Пистолетная пена всесезонная



емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
650	баллон	12	780

Область применения

Может быть применима для следующих целей:

- * при установке дверных рам
- * для тепловой изоляции пространства между оконной коробки и кладкой
- * для изоляции линии водопровода
- * для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
- * для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
- * для приклеивания кровельной черепицы
- * для теплоизоляции при кровельных работах

Ограничения применения

Пистолетная пена ZIGGER PROFI не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.

Описание продукта

Пистолетная пена ZIGGER PROFI представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, специально разработанную для применения с помощью монтажного пистолета. Под воздействием влаги воздуха или введенной влаги продукт превращается в полутвердую эластичную полиуретановую пену.

Основные свойства

Однокомпонентность, способность к отверждению под воздействием влаги:

- * хорошая адгезия к многим поверхностям без применения грунтов
- * стойкость к старению
- * стойкость к воздействию кислот и щелочей
- * увеличение объема пены в 3 раза
- * возможность точной настройки пистолета при регулировке интенсивности пенной струи
- * возможность покраски и штукатурки

Способ применения

Перед присоединением к монтажному пистолету упаковку 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы отделившийся при хранении пропеллент гомогенно распределился в продукте. После этого снять колпачок и присоединить к пистолету легким закручиванием до упора переходное устройство черного цвета. При этом упаковку не наклонять и не крутить. Привести в действие рукоятку выпускного устройства и заполнить пеной корпус пистолета. С помощью дозирующего болта установить желаемую интенсивность струи пены. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений. При температуре окружающей среды выше 0°C покрываемые пеной части увлажнить водой. При окружающей температуре ниже 0°C поверхность не увлажнять, так как водяная пленка превратится в ледяную корку, которая будет влиять на адгезию пены. Заполнить пустоты пеной не более чем на половину, так как потом объем пены увеличивается в два-три раза. После отверждения излишки пены обрезать. При ежедневном использовании средства упаковку оставить прикрепленной к пистолету. Выступающий остаток пены на сопле пистолета удалить KIM-TEC PUR-Reiniger-Spray. После окончания работы, для сохранности выпускного устройства, дозирующий винт полностью закрутить. При длительном перерыве пистолет промыть очистителем KIM-TEC-Pistolenreiniger. Упаковку очистителя до следующего применения держать привинченным к пистолету. Свежие загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи KIM-TEC PUR-Reiniger-Spray. Качество работы и достигаемый максимальный выход пены с одной упаковки ZIGGER PROFI сильно зависит от применяемого пистолета. Для достижения высокого выхода пены мы рекомендуем применять наш KIM-TEC пистолет типа P99. При установке дверных коробок рекомендуем пистолет типа HT.

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -5°C до + 30°C