

Sturm PROFI

Всесезонная пистолетная пена



емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на поддоне,шт.
670	баллон	12	780

Область применения

- * при установке дверных рам
- * для тепловой изоляции пространства между оконной коробки и кладкой
- * для изоляции линии водопровода
- * для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
- * для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
- * для приклеивания кровельной черепицы
- * для теплоизоляции при кровельных работах

Ограничения применения

STURM PROFi Всесезонная монтажная пена не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -5°C до + 30°C

Описание продукта

STURM Всесезонная пистолетная пена PROFi представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, специально разработанную для применения с помощью монтажного пистолета. Под воздействием влаги воздуха или введенной влаги, продукт превращается в полутвердую эластичную полиуретановую пену.

Основные свойства

- * возможность применения при температуре продукта от +5°C и температуре окр. среды от - 5°C
- * однокомпонентность, способность к отверждению под воздействием влаги
- * хорошая адгезия к разным поверхностям без применения грунтов
- * стойкость к старению
- * стойкость к воздействию кислот и щелочей
- * увеличение объема пены в 2-3 раза при обязательном увлажнении
- * возможность покраски и штукатурки
- * возможность точной настройки пистолета при регулировке интенсивности пенной струи.

Способ применения

Перед присоединением к монтажному пистолету баллон 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы отделившийся при хранении пропеллент гомогенно распределился в продукте. Затем снять колпачок и присоединить к пистолету легким закручиванием до упора переходное устройство черного цвета. При этом баллон не наклонять и не крутить. Привести в действие рукоятку выпускного устройства и заполнить пеной корпус пистолета. С помощью дозирующего болта установить желаемую интенсивность струи пены. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений. При темп. окр. ср. выше 0°C, покрываемые пеной части увлажнить водой. При окр. темп. ниже 0°C, поверхность не увлажнить, т. к. водяная пленка превратится в ледяную корку, которая будет влиять на адгезию пены. Пустоты заполнить пеной не более чем на половину, так как потом объем пены увеличивается в два-три раза. После отверждения излишки пены обрезать. При ежедневном использовании баллон с пеной оставить прикрепленным к пистолету. Выступающий остаток пены на сопле пистолета удалить очистителем для монтажной пены. После окончания работы, для сохранности выпускного устройства, дозирующий винт полностью закрутить. При длительном перерыве пистолет промыть очистителем для монтажной пены ZIGGER. Флакон с очистителем до следующего применения держать привинченным к пистолету. Свежие загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи очистителя. Качество работы и максимальный выход пены с одного баллона пены STURM PROFi зависит от применяемого пистолета. Для достижения высокого выхода пены рекомендуем применять пистолет типа P99.