ZiGGER

Zigger Монтажная пена
Универсальная всесезонная

емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на подонне,шт.
650	флакон	12	780
300	флакон	12	1560

Ограничения применения

ZIGGER Монтажная пена универсальная/всесезонная:
* не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.
* не пригоден к применению при температуре продукта ниже +5°С.

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -5°С до + 50°С

Описание продукта

ZIGGER Монтажная пена универсальная/всесезонная представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, готовую к применению. Под воздействием влаги воздуха продукт превращается в полутвердый эластичный полиуретановый пенопласт.

Основные свойства

* однокомпонентность, способность к отвердению под воздействием влаги
* хорошая адгезия к многим строителным материалам без применения грунтов
* стойкость к старению
* стойкость к воздействию кислот и щелочей
* увеличение объема пены в три раза
* возможность покраски и штукатурки

Область применения

В основном примененяется в следующих областях:
* при установке дверных рам
* для тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой
* для изоляции линий водопровода
* для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
* для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
* для приклеивания кровельной черепицы
* для тепловой изоляции при кровельных работах.

Способ применения

Упаковку перед применением около 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы пропеллент гомогенно распределился в продукте. Потом снять колпачок и прикрутить переходное устройство. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений (при помощи KIM TEC Montagereiniger). При установке дверных коробок и их закреплении в вертикальном положении необходимо соблюдать, чтобы зазор между коробкой и кладкой не превышал 30 мм. При необходимости к коробке прикрепить доску. Окружающую кладку легко увлажнить. При дозировании упаковку с вентилем (с переходным устройством) держать головкой вниз. Пустоты пеной ZIGGER Монтажная пена универсальная/всесезонная заполнить не более чем на половину, т. к. объем пены увеличивается в два-три раза. Поверхность пены слегка увлажнить водой. После отвердения выступившую пену обрезать. Распорки дверных коробок удалить только после полного отвердения пены. Свежые загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи KIM TEC PUR Reiniger.