Sturm Монтажная пена *Одно окно*

емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на подонне,шт.
675	флакон	12	840

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°С до + 30°С

Описание продукта

STURM Монтажная пена ОДНО ОКНО - однокомпонентная полиуретановая пена. Предназначена для установки стандартного окна размером 150 см на 180 см и шириной полости вокруг окна не более 3 см. Под воздействием влаги превращается в эластичную полиуретановую пену.

Основные свойства

* однокомпонентность, способность к отвердению под воздействием влаги
* хорошая адгезия к многим строителным материалам без применения грунтов
* стойкость к старению
* стойкость к воздействию кислот и щелочей
* возможность покраски и штукатурки
* расширяется в 2-3 раза при обязательном увлажнении рабочих поверхностей.

Область применения

STURM Монтажная пена ОДНО ОКНО может также примененяется в следующих областях:
* при установке дверных рам
* для тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой
* для изоляции линий водопровода
* для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
* для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
* для приклеивания кровельной черепицы
* для тепловой изоляции при кровельных работах.

Способ применения

Перед использованием флакон сильно взболтать. Очистить и увлажнить рабочую поверхность. Снять защитный колпачок и присоединить адаптер к вентилю. Рабочее положение флакона “дном вверх”. Количество подаваемой пены регулируется нажатием на вентиль, с помощью курка адаптера. Шов заполнить примерно наполовину, остальное заполнит пена при расширении. Свежие пятна пены удаляются очистителем монтажной пены KIM TEC или ZIGGER .

Ограничения применения

STURM Монтажная пена ОДНО ОКНО не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам. Не пригодена к применению, если температура продукта ниже +5° С.