Sturm Монтажная пена
Всесезонная

емкость,мл	упаковка	в коробке,шт.	на подонне,шт.
675	флакон	12	840
270	флакон	20	1600

Ограничения применения

Sturm Всесезонная монтажная пена не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.
Не пригодена к применению при температуре продукта ниже +5°С.

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°С до + 30°С

Описание продукта

STURM Монтажная пена всесезонная представляет собой однокомпонентную полиуретановую пену, готовую к применению. Под воздействием влаги воздуха продукт превращается в полутвердый эластичный полиуретановый пенопласт.

Основные свойства

* однокомпонентность, способность к отвердению под воздействием влаги
* хорошая адгезия к многим строителным материалам без применения грунтов
* стойкость к старению
* стойкость к воздействию кислот и щелочей
* возможность покраски и штукатурки
* расширяется в 2-3 раза при обязательном увлажнении рабочих поверхностей.

Область применения

* при установке дверных рам
* для тепловой изоляции пространства между оконной коробкой и кладкой
* для изоляции линий водопровода
* для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
* для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
* для приклеивания кровельной черепицы
* для тепловой изоляции при кровельных работах.

Способ применения

Упаковку перед применением около 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы пропеллент гомогенно распределился в продукте. Потом снять колпачок и прикрутить переходное устройство. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений очистителем KIM TEC или ZIGGER . При установке дверных коробок и их закреплении в вертикальном положении необходимо соблюдать, чтобы зазор между коробкой и кладкой не превышал 30 мм.
При необходимости к коробке прикрепить доску. Окружающую кладку легко увлажнить. При дозировании упаковку с вентилем (с переходным устройством) держать головкой вниз. Пустоты монтажной пеной STURM заполнить на половину, так как объем пены увеличивается в два-три раза.
Поверхность пены слегка увлажнить водой. После отвердения, выступившую пену обрезать. Распорки дверных коробок удалить только после полного отвердения пены. Свежые загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи очистителя монтажной пены KIM TEC Reiniger или очистителя монтажной пены ZIGGER.