Winter Schaum 101 W
монтажная пена KIM TEC

емкость,мл	упаковка
750 | 500 | 200	флакон

Область применения

KIM TEC Winter Schaum применяется:

* при установке дверных рам
* для тепловой изоляции пространства между оконной коробки и кладкой
* для изоляции линии водопровода
* для изоляции и шумопоглощения ванн и душевых поддонов
* для заполнения сквозных трещин в каменной кладке и аналогичных местах
* для теплоизоляции при кровельных работах

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от от +5°C до + 30°C

Описание

Winter Schaum KIM TEC представляет собой готовую к применению однокомпонентную полиуретановую пену, специально предназначенную для работы при низких температурах. Под воздействием влаги воздуха или дополнительного увлажнения при низких температурах продукт превращается в полутвердую эластичную полиуретановую пену.

Основные свойства

* возможность применения при низких температурах продукта и окружающей среды
* однокомпонентность, способность к отвердению под воздействием влаги
* хорошая адгезия к разным поверхностям без применения грунтов
* стойкость к старению
* стойкость к воздействию кислот и щелочей
* увеличение объема пены в три раза
* возможность оштукатуривания и окрашивания

Способ применения

В целях получения оптимальных результатов рекомендуем упаковку монтажной пены Winter Schaum KIM TEC выдержать при комнатной температуре несколько часов.
Перед использованием баллон необходимо 30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы отделившийся при хранении пропеллент гомогенно распределился в продукте. После этого снять колпачок и к вентилю прикрутить переходное устройство. Поверхность основания очистить от пыли, жировых, масляных и других загрязнений, при помощи очистителя монтажной пены. При температуре окружающей среды около 0°C и ниже, покрываемые пенной материалы не увлажнять, так как образовавшаяся ледяная корка значительно уменьшает адгезию монтажной пены. При температуре окружающей среды выше 0°C поверхность обрабатываемых материалов слегка увлажнить.
Упаковку с вентилем и переходным устройством при работе держать головкой вниз. Заполнить пустоты пеной не более чем на половину, т. к. потом объем пены увеличивается в два-три раза. Поверхность пены легко увлажнить водой. После отвердения излишнюю пену обрезать. Распорки дверных коробок удалить только после полного отвердения. При 0°C температуры это происходит через 24 часа. Свежие загрязнения пеной можно удалить при помощи очистителя монтажной пены.

Ограничения применения

Winter Schaum KIM TEC не обладает адгезией к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ и подобным родственным материалам.