Лента самоклеящаяся PLANTERBAND БК

Произведено согласно: договор №ЛР-9/2022 от 08.12.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

PLANTERBAND БК - это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая бутил-каучуковая лента.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран PLANTER® марок: Extra®; Standard®; Eco®; Geo®; Extra Geo®. Крепление профилированных мембран PLANTER® к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

− удобство монтажа;
− высокая адгезия к полимерным материалам;
− химическая и биологическая стойкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	-	по спецификации производителя
Температура гибкости на брусе R = 25 мм	°С	не выше	-45	по спецификации производителя
Прочность сцепления (адгезия) с бетоном	МПа (кгс/см²)	не менее	0.2	по спецификации производителя
Прочность сцепления (адгезия) с металлом	МПа (кгс/см²)	не менее	0.2	по спецификации производителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	м	±2%	10	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	см	±3%	10	ГОСТ Р 58939-2020
Толщина	мм	±0,15	1.5	ГОСТ Р 58939-2020

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	3
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	4.95

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER
– Руководству по применению полимерных защитных и дренажных мембран PLANTER

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 190 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

142493 - PLANTERBAND БК 10м x 10см

СЕРВИСЫ:

