



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

■ ЛЕНТА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН INVAMAT 750



Уплотнительный негорючий рулонный материал. Термостойкость — до 1200 °С. Производится в виде лент на клеевой основе. Категория НГ, КМ-0 — подтверждено сертификатом. Активный материал — кремнеземные, керамические волокна.

ПРИМЕНЕНИЕ INVAMAT 750:

- Герметизация зазоров в противодымных клапанах, фланцевых соединениях воздухопроводов
- Теплоизоляция и герметизация дверей термических печей
- Расширительный шов кирпичной стены крекинг-печи
- Уплотнение заслонки в электрической печи, духовке
- Занавески и шторы на термическом производстве и пр.

Предлагаемые размеры: ширина ленты от 9 мм до 1000 мм, толщина ленты от 1 мм до 5 мм

Лента исполнена с нанесением каучукового клеевого слоя (возможно исполнение без клеевого слоя)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел огнестойкости конструкции	EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 120
Al ₂ O ₃	47%
SiO ₂	52%
Fe ₂ O ₃	<0.5
Длина ленты в рулоне	От 10 м + 1%
Плотность	200 кг/куб.м
Цвет	белый
Срок эксплуатации	При относительной влажности воздуха до 85% при температуре от -50°C до +50°C не менее 10 лет
Прочность при растяжении (МПа)	>0.3