ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

КЛЕЙ ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА И КОВРОЛИНА SL-95



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Высококачественный однокомпонентный контактный клей на основе акриловых сополимеров для приклеивания виниловых покрытий (ПВХ, LVT) в рулонах и плитке, коммерческого, полукоммерческого и бытового линолеума, всех видов текстильных и ковровых покрытий на впитывающие основания (бетон, цементная стяжка, наливной пол, кирпич, фанера, OSB, ДСП, дерево). Может использоваться для приклеивания фанеры (с последующей механической фиксацией) в помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные покрытия. Подходит для полов с подогревом.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный
- Наносится на все типы впитывающих оснований
- Удобство нанесения
- Сбалансированное время работы
- Быстрое схватывание
- Высокая начальная липкость
- Высокая прочность клеевого соединения
- Не содержит органических растворителей
- Легко очищается водой до застывания
- Не выделяет токсичных веществ
- Морозостойкий
- Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,4
Расход, г/м2: *шпатель А1* *шпатель А2/В1* *шпатель В2*	 350-450 450-600 700-900
Сухой остаток, %, не менее	70
Время подсушки, мин	5-15
Рабочее время после подсушки, мин	10-15
Открытое время клея, мин	20-30
Время полного высыхания, ч	24
Диапазон температур применения, °С	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Влажность бетонных оснований не должна превышать 4%, деревянных оснований - 8%
- Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- Для равномерного высыхания клея сильно впитывающие основания рекомендуется обработать акриловой грунтовкой ecoroom глубокого проникновения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Применять при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не выше 70%
- Наносить с помощью зубчатого шпателя формата A1/A2/B1/B2
- Покрытие укладывается в течение открытого времени клея
- Клеевой слой предварительно подсушить для укладки:
  - текстильных и ковровых покрытий, бытового и полукоммерческого линолеума - 5-10 мин
  - виниловых и коммерческих ПВХ покрытий - 10-15 мин
- После укладки покрытие сразу же прикатать
- Инструменты по окончании работ помыть водой

СОСТАВ

- Вода, композиция дисперсий, наполнители, модифицирующие добавки

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

РАСХОД

- 350-900 г/м² (в зависимости от типа основания, вида покрытия и модификации шпателя)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Схватывание происходит в течение 20 минут, полностью высыхает за 24 ч, конечную прочность набирает в течение 2-3 суток в зависимости от температуры и влажности в помещении

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С
- Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°С и не более 30 суток
- Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- Пластиковое ведро, 10 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.