ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ГРУНТ-КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ OSB



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Высококачественная грунтовка для OSB плит на основе водно-дисперсионных композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками применяется как самостоятельное покрытие для грунтования поверхности под дальнейшую окраску внутри и снаружи зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов. Улучшает адгезию с OSB плитой, выравнивает впитывающую способность основания. Формирует на поверхности защитное, декоративное покрытие.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия ко всем древесным материалам
- Выравнивает впитывающую способность основания
- Блокирует выделение смол
- Атмосферостойкая
- Устойчивая к УФ-облучению
- Паропроницаемая
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- Без запаха
- Не содержит растворителей
- Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Состав	Водная дисперсия акрилатов
Расход на один слой, г/м²	200-250
Цвет пленки после высыхания	Белый
Плотность, кг/л	1,50
Количество циклов замораживания /размораживания	10
Диапазон температур применения, °С	от +5 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -50 до +70
Время высыхания (при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 70%), часов, не более	1,5
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед применением тщательно перемешать
- Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем на сухое основание
- При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 3-5% по объему
- Применять при температуре не ниже +5ºС
- Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

СОСТАВ

- Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки

РАСХОД

- 200-250 г/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Время высыхания не более 1,5 часов при температуре +23ºС и относительной влажности воздуха 70%

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- Не допускать попадания на кожу, в глаза
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5ºС до +30ºС
- Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30ºС и не более 30 суток
- Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- Пластиковое ведро, 5 л
- Пластиковое ведро, 10 л

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.