

# SOUDABAND

## Кровельная герметизирующая лента

Страницы: 1 из 1

**Технические данные:**

Основа	Битумная лента
Цвет	Алюминий, свинец, терракота
Толщина	1,55 мм
Удлинение до отрыва	20 %
Рабочая температура	От + 5 °С до + 40 °С
Термостойкость	От – 40 °С до + 120 °С

**Описание продукта:**

Soudaband – это битумная самоклеящаяся герметизирующая лента, ламинированная алюминиевой фольгой. Применяется для герметизации плоских и угловых элементов кровли, дымоходов, водосточных желобов, труб. Обеспечивает немедленную герметизацию.

**Характеристики:**

- Самоклеящаяся лента с хорошей адгезией
- Устойчива к неблагоприятному атмосферному влиянию и излучению УФ
- Немедленная герметизация
- Очень проста в применении
- Обладает адгезией ко всем традиционным строительным материалам

**Примеры применения:**

- Гидроизоляция, герметизация течей, трещин
- Герметизация соединений элементов кровли, дымоходов, мансардных окон, панелей и т.д.
- Герметизация течей в водосточных трубах и желобах
- Создание угловых соединений в кровельных конструкциях

В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

**Упаковка:**

Рулоны длиной 10 м.

Ширина: 7,5; 10; 15; 22,5; 30 см.

**Хранение:**

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

**Нормы и сертификаты:**

Продукт производится компанией Soudal NV, Бельгия, согласно нормам ISO 9002.

**Инструкция по применению:**

Герметизируемые поверхности должны быть сухие, чистые. Следует удалить открашивающиеся части.

Отрежьте ленту необходимой длины, удалите защитную полосу и сильно прижмите ленту клейкой частью к субстрату. Убедитесь, что лента плотно прилегает к субстрату, под нее не попали пузыри воздуха.

Если применяется несколько кусков ленты, для полной герметизации следует приклеивать их внахлест с перекрытием не менее 25 мм.

**Очистка:** с помощью уайт-спирита

**Ремонт:** с помощью Soudaband

**Рекомендации по безопасности:**

Соблюдать основные правила по безопасности и гигиене труда