



## 702 СУПЕРКЛЕЙ

### 1 - ОПИСАНИЕ

702 - универсальный мгновенный клей на цианоакрилатной основе. Сверхнизкая вязкость обеспечивает моментальную проникаемость.

### 2 - СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моментальное склеивание
- Высокая прочность склеивания через несколько секунд

### 3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеивание пористых материалов, фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, резины, пластмасс, эластомеров, бумаги, картона, дерева, металлов, ПВХ, а так же всевозможных искусственных материалов.

### 4 - ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Нанесите каплю на одну из поверхностей. Соедините и прижмите поверхности на одну минуту. Температура применения составляет от +5°C до +30°C.

### 5 - УПАКОВКА

Артикул	Объём, вес	Упаковка, шт
702 (пластиковый флакон)	25 г	50/500

### 6 - ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

### 7 - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Хранить в оригинальной заводской упаковке до использования
- Избегать воздействия сильных источников света и тепла
- Не капать на кожу, цианоакрилаты склеивают кожу рук в течение нескольких секунд
- Не капать в глаза - может привести к серьезным травмам глаз

### 7 - ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Этил цианоакрилат	
Внешний вид	: Жидкий гель	
Цвет	: Бесцветный	
Плотность	: 1.05 ± 0.01 г/см <sup>3</sup>	(ASTM D 1875)
Вязкость	: 2-5 спз	(ASTM D 1084)
Температура воспламенения	: >80°C	
Температура применения	: от +5°C до +30°C	