

# AKFIX G400

## КЛЕЙ ДЛЯ ГРАНИТА И МРАМОРА

### Описание

Akfix G400 - двухкомпонентный клей на основе полиэфирной смолы для мрамора и гранита.

### Свойства

- Устойчив к воздействию УФ лучей.
- Устойчив к действию щелочи и разбавленных кислот.
- Термостойкость высохшего клея от -20°C до +100°C.
- Склеенные детали могут использоваться через 2 часа.
- В период застывания не изменяют цвет, не трескается и не сжимается.

### Область применения

- Склеивание природных камней (мрамор, травертин и проч.)
- Склеивание бетона, гранита, древесных материалов.

### Рекомендации по применению

Склеиваемые поверхности очистить и обезжирить. Смешать 100 г. клея с 1-2 г. отвердителя и перемешивать до получения однородной массы. Прижать склеиваемые детали друг к другу на 5 минут. Оставить в покое до полного высыхания клея.

### Технические свойства

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                       | Бежевый (Комп. А) и Белый (Комп. Б)                                                    |
| Соотношение для смешивания | 100 г клей и 1 г отвердитель                                                           |
| Рабочее время              | 5-10 мин. (23 °С, 50% влажность)                                                       |
| Удельный вес               | 1.85 г/см <sup>3</sup> при 20°C (Комп. А)<br>1.60 г/см <sup>3</sup> при 20°C (Комп. Б) |
| Температура применения     | от +5°C до +40 °C                                                                      |
| Время затвердения          | 1-3 часа                                                                               |
| Температура воспламенения  | 33°C (Комп. А) 50°C (Комп. Б)                                                          |

### Упаковка, транспортирование и хранение

| Продукт    | Вес/Объем | Упаковка            | Кол-во в коробке |
|------------|-----------|---------------------|------------------|
| Akfix G400 | 1000 г    | металлическая банка | 12               |

Срок годности 12 месяцев в закрытой упаковке, при условии хранения в сухих и прохладных условиях.

### Ограничения и безопасность

- Незастывший продукт может быть удален при помощи подходящего растворителя
- Вызывает раздражение глаз и кожи
- При попадании в глаза, немедленно промойте водой и обратитесь к доктору
- Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях
- Перемешивание компонентов в правильном соотношении является критически



**НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
БЫСТРОЕ СХВАТЫВАНИЕ**

важным, так как отвердитель влияет на рабочее время.

## Примечание об ограничении ответственности

---

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.