

AKFIX FL205 КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПВХ

Описание

AKFIX FL205 — это однокомпонентный акриловый клей, который используется для приклеивания линолеума, ПВХ-покрытий в плитке и в рулонах, различных виниловых покрытий на вспененной основе, гетерогенного ПВХ, полугибких плиток для полов и ковров с войлочным покрытием.

Свойства

- Однокомпонентный, смешивание не требуется.
- Не содержит растворителей.
- Легко наносится.
- Долгое открытое время - оптимальное для укладки.
- Сильная начальная клеящая способность.
- Стабильный и эластичный клей.
- Пригоден для полов, где есть передвижение стульев на роликах, инвалидных колясок и других передвижных средств с резиновыми колесами.
- Подходит для отапливаемых полов.

Область применения

- Покрытия:
 - линолеум;
 - ПВХ-покрытия в плитке и в рулонах;
 - вспененные виниловые покрытия;
 - гетерогенный ПВХ;
 - полугибкие плитки для пола;
 - ковры с войлочным покрытием.
- Основания:
 - бетонные, песчано-цементные стяжки;
 - сглаженные полы;
 - полы из древесных материалов;

Только для внутреннего использования.

Рекомендации по применению

Перед применением убедитесь, что поверхность основания чистая, гладкая, сухая и не имеет загрязнений. При необходимости подложка должна быть уплотнена стяжкой для ремонта трещин и должна быть нанесена грунтовка, чтобы уменьшить расход и получить сбалансированный пол. Уложите и закрепите напольное покрытие на поверхности через 5-10 минут пока клей еще влажный и способен удерживать материал. Через 30-40 минут покрытие еще раз прокатать прокаточным валиком для достижения максимального контакта поверхности подложки с клеем. Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°C в сутки.



**УДОБНЫЙ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛАСТИЧНЫЙ**

Тип напольных покрытий	Типы зубчатых мастеров	Расход на м ²
Гладкий гребень и очень тонкие напольные покрытия на всей поверхности пола	A4 или рулон	230 г
Гладкие ребристые напольные покрытия	A2	250-300 г
Слегка шероховатый гребень, резиновые напольные покрытия	B1	320-350 г
Грубые ребристые напольные покрытия	B2	400-510 г

Технические свойства

Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	1,44 ± 0,03 г/см ³
Цвет	Серый
Время ожидания до укладки	5-10 мин. (20°C и о. в. 50%)
Продолжительность работы	35-45 мин. (20°C и о. в. 50%)
Готовность для пешеходного движения	18-48 ч. (20°C и о. в. 50%)
Полное высыхание	48 ч
Температура применения	от + 5°C до + 35°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объём	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix FL 205	20 кг	пластиковое ведро	1

Должен быть защищен от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
Открытые продукты должны быть израсходованы в первую очередь.
Срок хранения не более 12 месяцев при условии соблюдения указанных условий хранения.

Ограничения и безопасность

- Не подходит для мест, подверженных постоянному воздействию воды.
- Процесс отверждения может замедляться, если обе поверхности являются пористыми.
- Давление, приложенное в начале, имеет решающее значение для окончательной прочности сцепления.
- Застывший клей может быть окрашен дисперсионной краской.
- Избегать попадания в глаза. Храните в недоступном для детей месте.
- Используйте только на горизонтальных поверхностях

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.