

AKFIX WA500

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБОЙНЫЙ

Описание

Akfix WA500 — это премиальный универсальный клей для виниловых и структурных обоев, основе модифицированного крахмала, диспергируемого в холодной воде.

Свойства

- Легкий в применении.
- Легко и быстро растворяется в воде.
- Быстро достигает нужной вязкости.
- Легкая коррекция обоев при наклеивании.
- Не образует комков и не оставляет пятен.
- Делает последующее удаление быстрым и легким.
- Можно чистить губкой и водой.
- Содержит противогрибковую и бактериальную защиту.

Область применения

- Предназначен для наклеивания виниловых, структурных, рельефных, текстильных, шелкографии, других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев.

Рекомендации по применению

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%. Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть прогрунтованы разбавленным раствором клея.

Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев. Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое упаковки по краю ведра. Перемешивайте смесь до тех пор, пока клей полностью не растворится в воде. Если все сделано правильно у Вас должна получиться смесь без комков.

Используйте только чистую воду, посуду и инструменты. Обязательно обращайтесь внимание на рекомендации изготовителя обоев.

Коэффициенты применения. Для 250 гр. клея

Тип обоев	Кол-во воды	Количество рулонов	Площадь
Тонкая	8,5 л	9-10	45-50 м ²
Средняя	6 л	9-7	38-45 м ²
Плотная	4 л	5-6	25-30 м ²



**ЛЕГКО РАЗВОДИТСЯ
КРЕПКО ДЕРЖИТ ОБОИ
ПОСЛЕ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ**

Технические свойства

Основа	Карбоксиметилированный крахмал
Вид	Стружкообразный
Цвет	Белый
Вязкость при 3 мин.	8000 сП при 23°C (Brookfield RTV, 20 об/мин, Sp.3)
pH	8
Термостойкость	От -20°C до +70°C
Температура применения	От +5°C до +35 °C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix WA500	250 гр.	коробка	24

Срок годности 24 месяца в закрытой коробке при условии хранения в сухих и прохладных условиях.

Ограничения и безопасность

- Необходимо использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
- Необходимо держать подальше от детей.
- Продукт содержит консервант

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.