

AKFIX WINDSHIELD PU PRIMER ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДЛЯ ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

Описание

Akfix WINDSHIELD PU PRIMER — это праймер специально разработанный для подготовки лобового стекла к склеиванию. Он обеспечивает полную защиту клея, создавая барьер против ультрафиолетовых лучей, которые могут привести к разрушению клея. Также, праймер усиливает адгезию. Может использоваться вместе с очистителем Akfix Windshield PU Cleaner

Свойства

- Однокомпонентный состав.
- Холодное применение.
- Защита от УФ.
- Значительно повышает силу сцепления.

Область применения

- Используется вместе с Akfix WINDSHIELD PU FC

Рекомендации по применению

НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА:

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими, очищенными от пыли и жира. Наносить грунт-праймер Akfix WINDSHIELD PU PRIMER для лобового стекла можно только после завершения тщательной очистки области склеивания. Для очистки можно использовать Akfix WINDSHIELD PU Cleaner.

Перед применением флакон хорошо встряхните (не менее 1 минуты), пока не станет слышен шум металлических шариков, содержащихся во флаконе. Нанесите продукт с помощью фетрового аппликатора. Закройте флакон сразу после использования, так как продукт очень быстро испаряется. Нанесите праймер на внешний край стекла, где будет клеевой шов, и дайте ему высохнуть.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что грунтовка подсохла и образовалась нелипкая пленка

Технические свойства

До отверждения	
Цвет	Черный
Консистенция	Жидкость
Механизм отверждения	Влага воздуха
Плотность	0,95 г/мл
Минимальное время высыхания:	3 минуты (23°C и 50% относительной влажности)
Максимальное время высыхания	24 часа (23°C и 50% относительной влажности)
Провисание	0 мм (EN ISO 7390)
Температура применения	от +10°C до +35°C



Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка	Кол-во в коробке
Akfix WINDSHIELD PU PRIMER	250 мл	Алюминиевая бутылка	12

Срок годности 12 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Ограничения и безопасность

- Не наносить на замороженные или мокрые поверхности.
- Избегайте применения при температуре ниже +5°C и выше +40°C
- Продукт легковоспламеняющийся.
- Хранить вдали от источников тепла, хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении в оригинальной упаковке.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Более подробная информация по безопасности и утилизации смотрите в паспорте безопасности (MSDS).

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.