

AKFIX EM600 WATERGUARD МЕМБРАНА АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

Описание

Akfix EM600 WATERGUARD — это однокомпонентная эластичная гидроизоляционная мембрана на основе акрилового сополимера. Предназначен для проведения гидроизоляционных работ при строительстве и ремонте влажных помещений: кухни, туалеты, ванные комнаты и т. д.

Свойства

- Высокая адгезия ко всем известным строительным материалам, таким как: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, фанера, штукатурка, металл, пластик и т. д.
- Легко наносится безвоздушным распылителем, валиком или кистью.
- Не содержит растворителей, может быть разбавлен водой.
- На поверхность высохшей гидроизоляции возможно приклеивать плитку, наносить штукатурные и шпаклевочные растворы.
- Создает эластичную водонепроницаемую пленку с высокой паропроницаемостью.
- Сохраняет эластичность даже при низких температурах.
- Может быть окрашен с помощью цветных паст на водной основе.
- Создает сплошную бесшовную гидроизоляцию.
- Устойчив к УФ.
- Окрашиваемый.
- Без запаха.
- Высокая непрозрачность.



**НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ: ГОТОВА
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Область применения

- Гидроизоляция влажных помещений.
- Балконы.
- Террасы и крыши.
- Фасады.
- Металлические крыши.
- Деревянные поверхности.
- Асфальтовые и бетонные полы.
- Детали кровли, такие как желоба, края дымохода и т. д.

Рекомендации по применению

Поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, масел, грязи, смазочных материалов и других загрязнений, препятствующих адгезии. Поверхность должна быть без повреждений и обладать достаточной прочностью. При наличии каких-либо сомнений сначала проведите тестовое нанесение. Откалывающиеся куски бетона необходимо удалить, а такие дефекты поверхности, как раковины и пустоты, должны быть полностью вскрыты.

При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды. Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Перед нанесением продукта необходимо полностью удалить всю пыль, сыпучие и рыхлые материалы со всех поверхностей. Для этого лучше использовать щетку и/или пылесос.

Нанесение: Кистью - Кисть с густой щетиной. Валиком - Валик с малым ворсом.

Технические свойства

	До отверждения
Основа	Акриловый сополимер
Система отверждения	Испарение влаги
Консистенция/Цвет	Жидкий / белый
Плотность	1,37±0,03 г/мл
Содержание твердых частиц	70-80%
Готовность для нанесения следующего слоя	4-5 часов (23°C и о.в. 50%)
Вязкость	50000±5000 сП
Расход	По горизонтали 1,0-1,5 кг/м², по вертикали 0,75 кг/м²
Удлинение на разрыв	≥ 600%
Предел прочности	>1 Н/мм²
Температура применения	от +5°C до +35°C

Упаковка, транспортирование и хранение

Продукт	Вес/Объем	Упаковка
Akfix EM 600	20 кг	Металлическая банка

Срок годности 9 месяцев при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C

Ограничения и безопасность

- С целью обеспечения безопасности транспортировки, хранения и утилизации, пользователям следует ознакомиться с информацией и рекомендациями, указанными в Паспорте безопасности (MSDS) и содержащем сведения о физических, экологических, токсикологических свойствах и другие сведения, связанные с безопасностью химических продуктов.

Примечание об ограничении ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.