

Термокляющаяся прямая кромка HM220 EVA

1 - ОПИСАНИЕ

Akfix HM220 — это термоплавкий клей общего назначения на основе синтетической смолы и ЭВА, обладающий термопластичными свойствами.

2 - ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Термоклей используется для обработки криволинейных кромок, нанесения покрытий и операций склеивания на всех типах кромкооблицовочных машин отечественного и зарубежного производства, а также на машинах с ручным управлением. Он отличается коротким временем схватывания. клей.

- Подходит в случаях, когда требуется немедленное заключение договора поручительства.
- Экологически чистый продукт.
- Экономичный.
- Высокая концентрация зеленого цвета.
- Нелипкие поверхности.
- Без запаха.
- Простота в использовании.

3 - ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется, чтобы температура окружающей среды во время нанесения клея была выше 15°C, влажность воздуха — 65-75%, а влажность материала — 8-10%, при этом клей должен равномерно распределяться по одной стороне склеиваемого объекта.

4. УПАКОВКА


Продукт	Объем	Упаковка
HM 220	25 кг	Сумка

5. Хранение и срок годности

Срок годности в невскрытом картридже составляет 24 месяца при хранении в сухих и прохладных условиях.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

- С помощью шпателя или механической очистки ксилолом.
- Храните неиспользованные клеи в закрытой картонной коробке, вдали от пыльных мест.



7. Технические характеристики

Цвет	: Естественный
Появление	: Гранулированный
Температура размягчения	: 90 °C ± 3 (кольцо и шарик) : (ASTM E28)
Удельная плотность	: 1,28 г/см ³ (ASTM D792)
вязкость термоселя	: 100000 мПа·с при 200° C : (ASTM D3236)
Время работы	: 45-50 секунд
Температура в баке	: 180 – 200 °C
Температурный ролик	: 200 – 220 °C
Скорость подачи	: 10 – 27 м/мин.
Водостойкость	: Отличный
Давление ролика	: 3-5 кг/см ²