



Клей ПВА D2 Super Frame Work

1 - ОПИСАНИЕ

Akfix D2 — это клей на водной основе, созданный на основе эмульсии гомополимера поливинилацетата. Он специально разработан в соответствии со стандартом EN 204 (D2).

2 - ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

- Высокая прочность сцепления с различными подложками
- На водной основе
- Простота применения
- Высыхает прозрачным

3 - ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для склеивания древесины, декоративного ламината, ДСП, древесно-стружечных плит и т. д., которые имеют ограниченный доступ к высокой влажности.

4 - ИНСТРУКЦИЯ

Клей D2 можно наносить с помощью механического клеевого шпателя, кисти или ручного валика, активируя его воздухом.

Клеевой пистолет.

5. УПАКОВКА

Продукт	Вес 500 г	Упаковка
D2		12
D2	3 кг	4
D2	10 кг	4
D2	30 кг	1

6. Хранение и срок годности

Эмульсию необходимо хранить при температуре от 5 до 25 °C не более 12 месяцев с момента производства. дата.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ

Полная водостойкость достигается через 7 дней. Перед использованием продукт следует тщательно перемешать. Добавление воды к клею D2 не рекомендуется.

Начинайте с самых старых образцов. Не смешивайте с другими клеями. Беречь от замерзания.



8. Технические характеристики

Основа	: Полимер винилацетата	
Внешний вид	Белая вязкая жидкость	
Плотность	: 0,96 г/мл	
Содержание	: % 41 ± 1	
твердых веществ % Мин. Температура	: 10°C	
гленки Время	: 15-20 минут :	(20°C)
гленкования Свободный мономер	максимум 0,5	
Класс водостойкости	Д2	(EN 204)
Вязкость , сП при 20°C (шпindel № 400 - 150 мм)		
Влажность древесины : 8-12 %, при более высокой влажности увеличьте время прессования.		
Давление клеевого шва для древесины твердых пород	: 9 - 12 кг/см ²	
рН	: 5-6	
Потребление	70-130 г/м ²	