



ABC 650 FIRESTOP

ABC 650 FIRESTOP – однокомпонентный герметик для заделки противопожарных швов на основе акриловой дисперсии.

Область применения:

- Обеспечивает огнестойкость линейных стыков или проходов труб и кабельных лотков на полах или стенах.
- Для герметизации стальных каналов, желобов, кабелей и кабельных лотков.
- Для применений, требующих огнестойкости внутри помещений
- Для заполнения мест, где требуется применение огнестойкости.
- Рамы и окна из алюминия, дерева и ПВХ Без асбеста и галогенов
- 1-часть и готов к использованию
- В сочетании штукатурки, подоконника и соединения других строительных материалов и столярных изделий.
- Обеспечивает звукоизоляцию

Технические характеристики:

Удельный вес	1,52±0,03 г/см ³
Жизнеспособность	15-30 мин. (Влажность 23 °C % 50)
Время полного высыхания	2 мм/24 часа (23 °C, влажность 50%)
Температура применения	5-40 °C
Рн	7,5-9
Объемная усадка	29%
Потеря веса	18%
Относительное удлинение	>200%
Модуль относительного удлинения	100 %: ≥0,40 МПа
Максимальная прочность при растяжении	≥ 0,50 Мпа
Срок хранения	12 месяцев в закрытой упаковке, в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C
Фасовка	Картриджи по 310мл.
Цвет	Серый, белый