ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ FINISH PASTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Готовая к применению шпатлевка на виниловой основе для финишной отделки стен под дальнейшую окраску или приклеивание обоев. Применяется для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей, ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов гипсокартонных листов трещин, а также подготовки поверхностей под окраску и другие покрытия. Повышенная пластичность, высокая степень белизны, мелкая дисперсность, однородная поверхность, отсутствие запаха. Идеально подходит для тонкослойного шпатлевания стен, великолепно растягивается, не стекает со шпателя.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия к гипсокартону, ПГП, бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- Перекрывает глубокие трещины
- Высокая степень белизны
- Атмосферостойкая
- Пластичная
- Создает гладкую и прочную поверхность
- Безусадочная
- После использования, материал хранится в плотно закрытой таре в течение нескольких месяцев
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- Без запаха
- Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Состав	Вода, наполнитель разных фракций, композиция связующих, модифицированные добавки
Цвет	Белый, возможна колеровка
Расход на один слой, г/м²	450 - 1100
pH	7,9
Плотность, кг/л	1,60
Наносимая толщина слоя, мм	0,2 – 3,0
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения, ºС	от +10 до +30
Диапазон температур эксплуатации, ºС	от -40 до +60
Время высыхания, при толщине слоя 1 мм, часов, не более (при температуре +23ºС и относительной влажности воздуха не более 70%)	4

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед применением шпатлевку тщательно перемешать
- При необходимости разбавляют водой не более 3% от общего объёма
- Наносить шпателем, кельмой на подготовленную, заранее загрунтованную очищенную от пыли грязи поверхность
- Работы проводить при температуре не ниже +10ºС
- По окончании работы инструмент промыть тёплой водой
- Толщина наносимого слоя не более 5 мм
- Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе

СОСТАВ

- Вода, наполнитель разных фракций, композиция связующих, модифицированные добавки

РАСХОД

- 450 - 1100 г/м² в зависимости от неровности поверхности и впитывающей способности основания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Время высыхания не более 4 часов при толщине слоя 1 мм при температуре +23ºС и относительной влажности воздуха не более 70%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- Не допускать попадания на кожу, в глаза
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5ºС до +30ºС
- Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30ºС и не более 30 суток
- Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- При размораживании материал выдерживают при температуре не менее +10ºС не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- Пластиковое ведро, 16 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.