ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ПАРКЕТА AS-21

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Однокомпонентный состав на акрилатной основе для паркета и паркетной доски. Предназначен для герметизации малоподвижных швов и стыков, а также узлов соединений и примыканий при укладке паркета, расшивке стыков паркета и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями. Препятствует деформации и набуханию стыков в паркете, попаданию воды и грязи в щели.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия к дереву, кирпичу, бетону
- Высокая защита от проникновения воды в швы и стыки
- Атмосферостойкий
- Устойчивый к УФ-облучению
- Широкая цветовая палитра
- Обладает высокой эластичностью
- Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Дуб, сосна, бук, венге, махагон, беленый дуб, тик, темный дуб возможна колеровка
Время образования поверхностной пленки, мин	20
Допустимая деформация, %	10-15
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее	200
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	0,6
Твердость по Шор А, усл. ед.	50
Плотность, кг/л	1,60
Усадка герметика, %	10
Диапазон температур применения, ºС	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, ºС	от -30 до +70
Срок годности, месяцев	18
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Прогнозируемый срок службы, лет, не менее	15

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Перед нанесением герметика необходимо очистить поверхность от пыли, загрязнений, масляных и жирных пятен

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Герметик наносится на поверхность из картриджа с помощью пистолета таким образом, чтобы обеспечить равномерное, без включений воздуха, материала в шве
- Рекомендуемый размер отверстия наконечника картриджа 2 – 4 мм
- После нанесения, необходимо разгладить поверхность герметика придав форму специальным шпателем, а так же удалить излишки
- Для получения ровных декоративных швов следует применять малярную ленту
- Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от +5ºС до +35ºС и относительной влажности воздуха не более 70%, включая температуру основания
- Нанесение на мокрую поверхность не допускается. Нанесенный герметик следует защитить от воздействия прямых солнечных лучей или осадков на время пленкообразования – не менее 2 часов (при +23ºС) и не более 24 часов

СОСТАВ

- Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

РАСХОД

- 36 - 100 г/пог.м. в зависимости от толщины слоя и ширины шва

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Состав покрывается полимерной пленкой за 20 минут, полностью высыхает за 24-48 часов в зависимости от толщины шва и впитывающей способности основания. Скорость высыхания зависит от температуры и влажности воздуха

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать попадания в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически чистый продукт

ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5ºС до +30ºС
- Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30ºС и не более 30 суток
- Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- При размораживании материал выдерживают при температуре не менее +5ºС не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- Картридж, 310 мл (12 шт. в коробке)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.