

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА АКРИЛОВЫЙ SL-90

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный паркетный клей на основе акрилатной дисперсии. Предназначен для приклеивания штучного паркета и других изделий из дерева с низкой восприимчивостью в воздействию влаги на бетонную, оштукатуренную, кирпичную и деревянную поверхности. Может использоваться для приклеивания фанеры, тепло- и гидроизоляционных материалов, линолеума, ковровых покрытий к бетонной стяжке, фанере, ДСП, МДФ, в помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные покрытия.

### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный
- ❖ Не растекается
- ❖ Длительное время работы с клеем
- ❖ Удобство нанесения
- ❖ Удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- ❖ Высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- ❖ Высокий показатель начальной липкости
- ❖ Не содержит вредных органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Экологически чистый продукт



### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

| Техническая характеристика                     | Показатель                 |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Цвет                                           | Бежевый                    |
| Химическая основа                              | Водная дисперсия акрилатов |
| Плотность, кг/л                                | 1,25                       |
| Расход, г/м <sup>2</sup>                       | 600-900                    |
| Сухой остаток, %, не менее                     | 75                         |
| Время жизни, мин                               | 20                         |
| Время полного высыхания, ч                     | 24                         |
| Диапазон температур применения, °С             | от +5 до +35               |
| Диапазон температур эксплуатации, °С           | от -30 до +110             |
| Количество циклов замораживания/размораживания | 10                         |
| Срок годности, месяцев                         | 18                         |

#### TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Применяется на основания изолированные от поднимающейся влаги
- ❖ Поверхности с избыточной остаточной влажностью должны быть предварительно подготовлены с использованием подходящих составов
- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить дефекты поверхности
- ❖ Для равномерного высыхания клея рекомендуется обработать основание с помощью акриловой грунтовки есогоот глубокого проникновения

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Применять при температуре не ниже +10°C и влажности не более 70%
- ❖ Наносить с помощью зубчатого шпателя формата В7/В9/В15
- ❖ Покрытие укладывается на сырой клеевой слой в течение открытого времени
- ❖ Окончательное формирование клеящего слоя происходит через 24 часа
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, модифицирующие добавки.

## РАСХОД

- ❖ 600-900 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от впитываемости основания и модификации шпателя)

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Схватывание происходит в течение 20 минут. Полностью полимеризуется за 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

## ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем перемешивают до получения однородной массы.

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## УПАКОВКА

❖ Пластиковое ведро, 10 кг

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.